



Audio Amplifiers

Marsis F16 Reference

Class A audio preamplifier



Dall'idea progettuale di concepire elettroniche di rango nasce il preamplificatore di linea *Marsis F16 Reference*. La configurazione dual mono conferisce a questa macchina grande capacità nella separazione ed indipendenza dei due canali. A questa caratteristica si affiancano doti nella riproduzione del dettaglio e notevole profondità della scena acustica.

Marsis F16 Reference, essendo dotato di una circuiteria completamente bilanciata a componenti discreti, garantisce un'alta immunità ai disturbi captati dai cablaggi di segnale.

Il numero essenziale degli stadi garantisce accuratezza e, laddove richiesto, passaggi velocissimi. Lo stadio d'uscita, particolarmente performante, con la sua bassissima impedenza, svincola il preamplificatore da qualsiasi problema d'interfacciamento verso il finale, donando alla riproduzione musicale grande naturalezza.



Configurazione:	dual mono – classe A
Ingressi:	2 sbilanciati/2 bilanciati
Uscite:	1 sbilanciata/1 bilanciata (Vmax sbilanciata 11Vp)
Risposta in frequenza:	conf. sbilanciata 5Hz – 180kHz @ 0.1db 0.5Hz – 1MHz @ -3 db
Slew rate:	100 V/μs
T.H.D.:	0.02% @ 2V RMS
Feedback:	assente
Guadagno:	16db - 13db
Impedenza d'uscita:	22 Ohm
Controllo di volume:	indipendente per ogni canale
Dimensioni (mm):	440 x 280 x 55 (LxPxH)

**Le caratteristiche possono subire variazioni senza preavviso per la politica di continua evoluzione delle apparecchiature*